



HORSEMEN

HORSEMEN WOOD CARE
HUILE DE CÈDRE

UN PRODUIT D'IMPREGNATION NON-POLLUANT POUR LE BOIS DE CÈDRE,
FONDE SUR UNE TRADITION FINNOISE.

HORSEMEN WOOD CARE HUILE DE CÈDRE est une protection écologique en phase aqueuse pour le cèdre non-traité. C'est une émulsion d'huile, basé sur une tradition finnoise (depuis 300 ans). La base est l'huile de lin, des amidons de blé et de seigle et des pigments. L'huile de cèdre donne une couche respirante et protectrice avec laquelle, vous traitez votre bois de cèdre d'une façon naturelle. Le produit garantit un aspect mat et rustique qui laisse respirer votre cèdre. On ne peut pas traiter le cèdre avec un système qui ferme les pores du bois ; le cèdre contient beaucoup de huiles et des résines et le film va écailler.

UTISILATION

- Des bardages en bois de cèdre, des portails en cèdre, des saillies de toiture en cèdre. Le bois de cèdre contient un peu d'acide tannique qui réagit avec des pluies, les intempéries et la pollution d'air (des taches noires)
- Il y a deux couleurs disponible : une version naturelle, qui est teintée pour garder la couleur originale du cèdre et une version grise pour imiter le cèdre altéré des intempéries.

PROPRIETES

- Bonne pénétration par sa viscosité réduite.
- Une protection respirante avec un entretien facile.
- Le produit est 100% sans solvants et à base des matières premières naturelles.
- Seulement nettoyer le bois, avant de retraiter.
- Extrêmement respirant
- Sans danger pour l'homme, le cèdre et la nature.
- Une tradition, plus de 300 ans, dans des pays Nordiques.
- Ca fait le cèdre imperméable, d'une façon naturelle.
- Sans odeur.

DONNEES TECHNIQUES.

- Densité : 1,2
- Odeur : faible odeur d'huile.
- Viscosité : 20"/DIN 4 mm.
- Durée de conservation : 2 ans dans un emballage fermé.
- Apparence : liquide coloré.

APPLICATION

Bien remuer avant l'emploi et laisser reposer quelques minutes. Employer seulement sur le cèdre non-traité. Nettoyer le bois et bien dépoussiérer. Appliquer sans diluer avec une brosse, air-less ou air mix. Nettoyer les outils à l'eau.

TEMPS DE SECHAGE

Sèche hors poussière dans une heure, selon le support et les circonstances météorologiques. Recouvrable après 24h.

CONSOMMATION.

7 m² par litre, selon la méthode d'application et la porosité du cèdre. Minimum deux couches sur bois neuf. La consommation en deuxième couche est sensiblement inférieure.

EMBALLAGES ET STOCKAGE.

Emballages disponibles : 2500 ml.
Conserver hors portée des enfants. Le produit craint le gel.

SECURITE

Ce produit est complètement sans risqué pour l'homme et l'environnement. Il est classifié comme non-dangereux et contient zéro gram de solvant.

Malgré que les données, écrites dans cette fiche technique, sont issues de nombreuses testes et l'expérience des années cette fiche n'est pas un certificat de garanti. Il est fortement conseillé de faire un essai dans les circonstances données.

