



# HORSEMEN

HORSEMEN DECK CARE  
TUINHOUTPROTECTIE

MILIEUVRIENDELIJK IMPREGNEERMIDDEL VOOR ONBEHANDELD EXOTISCH HOUT,  
THERMOWOOD, ACCOYA, GEIMPREGNEERD HOUT, CEDERHOUT.

**HORSEMEN DECK CARE TUINHOUTPROTECTIE** is een watergedragen water-en vuilwerende bescherming voor onbehandeld exotisch hout, thermisch behandeld hout zoals thermowood en accoya en onder druk geïmpregneerd hout. Ook uitstekende bescherming voor composiethout.

Door toepassing van deze nieuwe ontwikkeling kunnen wij beschermen tegen water, algenvorming en luchtvervuiling zonder het originele uitzicht te veranderen. De uiterst kleine wasdeeltjes van de **HORSEMEN DECK CARE TUINHOUTPROTECTIE** zorgen voor een indringing in de porie van het hout en vormen een ademende, waterafstotende en vuilafwerende protectie. De reiniging en het onderhoud wordt een stuk gemakkelijker. Doordat de porie van het hout gevuld is met wassen, kunnen algen en mossen zich niet meer vasthechten en waar er nog mosvorming ontstaat (de diepere plaatsen) kunnen deze gemakkelijk verwijderd worden.

## TOEPASSING

- Exotisch hardhout zoals teak, bankirai, ifte, paddock, afzelia (mogen nooit filmvormend afgewerkt worden!)
- Vooral aan te bevelen voor cederhout, die onder invloed van luchtverontreiniging en pollutie, vooral zwart wordt in plaats van grijs.
- Het product biedt bescherming voor onbehandeld hout voor terrassen, tuinmeubelen, gevelbekledingen, vlanders, houten poorten....

## EIGENSCHAPPEN

- Goede penetratie dankzij de minuscule wasemulsie.
- Na droging behoudt het oppervlak zijn originele kleur!
- De porie van het hout wordt gevuld met natuurlijke wassen zodanig dat algen en mossen zich niet kunnen vasthechten.
- Beschermt tegen regenwater, luchtvervuiling en pollutie.
- Bevat anti-bacteriële eigenschappen en is volledig dampdoorlatend.
- Bevat geen silicone-olie of oplosmiddelen (0 gram VOC)
- Eenvoudig aan te brengen.
- Ongevaarlijk voor mens, milieu en steen.
- Maakt geen vlekken op andere materialen (druppels en plasjes afvegen)
- Het hout verkrijgt na enkele maanden wel een grijze kleur maar wordt niet meer vuil; er ontstaat een gelijkmatige, natuurlijke verwerking.
- Bezorgt uw oppervlak vuil-, water- en algenwerende eigenschappen
- Een hoog rendement in de onderhoudskost; hogedrukreiniging is niet meer nodig zodanig dat je hout een langere levensduur verkrijgt.
- Door een duurzame behandeling kan men de frequentie tot onderhoud zeer sterk verminderen.

## WERKING

Na het verdampen van het water bekomt het behandelde oppervlak een laagje natuurlijke wassen die water-en vuilafwerend werkt. Wij raden toch aan minimaal tweemaal te behandelen om er zeker van te zijn dat alle poriën gevuld zijn. Na 24 uur droging bij een maximale relatieve vochtigheid van 60% verkrijgt men zijn optimale kenmerken. De lagen moeten wel egaal aangebracht worden. Er ontstaat geen verkleuring van het hout en de glans van het oppervlak verandert niet. Voor zeer sterk zuigende oppervlaktes (oud hout) kan het nodig zijn verder te behandelen tot het oppervlak volledig verzadigd is.

## TECHNISCHE GEGEVENS

- Densiteit: 1
- Ph-waarde: 9,4
- Geur: zwakke wasgeur
- Viscositeit: 16"/DIN.4mm
- Uitzicht: melkachtige vloeistof

## VERWERKING

Voor gebruik goed schudden en enkele minuten tot rust laten komen. Aanwenden op gereinigde en ontvette ondergronden. Indien er mossen of algen aanwezig zijn, deze eerst verwijderen met een geschikte ontmosser of reiniger en laten drogen. Let op : bij zeer zuigende oppervlaktes niet te veel aanbrengen in één keer ; daardoor zou na droging een witte was kunnen ontstaan. Daarom altijd met verschillende lagen werken tot het oppervlak verzadigd is.

## APPLICATIE

Onverdund aanbrengen met borstel of rol. Voor grotere oppervlaktes kan het product met een lage drukspuit aangebracht worden; nadien steeds het aangebrachte product met borstel of rol gelijkmatig verdelen. Men kan ook het product via een airless-pistool aanbrengen maar daar opnieuw het product nadien gelijkmatig verdelen. Plassen en druppels vermijden en indien deze voorkomen ze mooi

uitborstelen. Nooit op te warme oppervlaktes (in volle zon) gebruiken daar het water te vlug verdampt zodanig dat het product te snel droogt en niet meer gelijkmatig kan verdeeld worden. (dit om streepvorming te voorkomen). Alle gebruikte materialen zijn met water te reinigen.

## DROOGTIJD

Stofdroog na ongeveer 60 minuten afhankelijk van de ondergrond en de weersomstandigheden. Het product minimaal 24 uur laten doorharden vooraleer te belasten!

## VERBRUIK

5 tot 10 m<sup>2</sup> per liter afhankelijk van de aanbrengmethode en het zuigen van het hout. Bij een tweede laag heeft men maar de helft meer nodig. De optimale werking bekomt men wanneer het oppervlak volledig verzadigd is.

## VERPAKKING EN STOCKERING

**Beschikbare verpakkingen:** 1 liter Sprayflessen, 5 liter jerrycan.

**Houdbaarheid:** maximaal 2 jaar in gesloten verpakking

**Bewaren:** buiten bereik van kinderen en vorstvrij.

## VEILIGHEID

Dit product is volkomen veilig voor mens en milieu. Het preparaat is geclassificeerd als ongevaarlijk en bevat 0 gram oplosmiddel.

De in de technische fiche beschreven gegevens zijn gedaan na de nodige testen en jarenlange ervaring. De gebruiker dient de toepassing van bewust product te toetsen aan de voor hem geldende en bestaande omstandigheden. Uit de technische fiche kan geen enkele garantie afgeleid worden. Bij twijfel, voer zelf eerst een test uit.

