



CHAUX EN PATE POZZO NUOVO CL90-S

volgens de norm EN 459-1

CE 0333-CDP-33426

Beschrijving

Deze deegkalk wordt in Montélimar op traditionele wijze, maar met toepassing van moderne technieken bereid door het blussen van kalk met een overmaat aan water. De inventiviteit en de nauwgezetheid van 'kalkblusser' Marc Figoli levert hierbij een deegkalk op, die qua reactiviteit en plasticiteit uitzonderlijk is.

Samenstelling

Natuurlijke luchthardende kalk	100%
Zonder enige toeslagstof	

Eigenschappen

	fabriekswaarden
	gemiddeld
Densiteit (kg/m ³)	1350 (+of- 150)
CaO + MgO (%)	>90
MgO (%)	<5
CO ₂ (%)	<4

Toepassingsgebied

Bouwwerken : mortels, pleisters, kalkverf, patines, glanspleisters, tadelakt...

Behandeling, bewaring, opslag

Voor een behandeling zonder gevaar : het contact met de huid vermijden.

Vorstvrij opslaan, onder een waterlaag van minimum 1cm.

Contact met zuren en aluminium absoluut vermijden.

Bij correcte opslag is dit product onbeperkt houdbaar.

Om beschadiging van de binnenlaag van de emmers te vermijden, bij voorkeur een plastic schep gebruiken. Deze emmers kunnen worden gerecycleerd.

Verpakking

Metalen emmers met verwijderbare sluitring : 7, 17 of 27kg.